



ОБЩИНА МЕЗДРА

Мездра 3100, ул. "Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23
e-mail: mezdra@mail.bg, <https://www.mezdra.bg>, obshtina@mezdra.egov.bg

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ВРАЦА



УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от

Община Мездра, град Мездра, ул. "Христо Ботев" №27, БУЛСТАТ 000193371

Пълен пощенски адрес: град Мездра, ул. "Христо Ботев" №27, п.к.3100
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0910/92116, 0910/92523, obshtina@mezdra.egov.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Иван Аспарухов – кмет
на община Мездра
Лице за контакти: инж. Ваньо Ковачев - моб.тел.0888245914

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че община Мездра има следното инвестиционно предложение:
"Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици на територията на община Мездра,
включващ следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство"

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Община Мездра има инвестиционно предложение за "Основен ремонт на улици на територията на община Мездра. ОП №1 Основен ремонт на улици в селата Люти брод, Зверино, Оселна и Игнатица".

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или



ISO
9001:2015
№ 16306

ISO
14001:2015
№ E3368

ISO
45001:2018
№ O-2532



поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Улица “Опълченска“, с. Зверино с дължина 300, 00 м.

Отсечката в обхвата на проекта осигурява достъп на МПС и пешеходци по ул.“Опълченска“ между кръстовищата с улиците “Колката“ и “Н. Вапцаров“. Улицата е с дължина 300 метра, от която дължина 260,00 м., с ширина 5,50 м. и дължина 40,00 м. с ширина 3,50 м. от компрометирана асфалтова настилка и крайно незадоволително състояние, на места липсваща.

В първия участък с дължина 260, 00 м. габарита е 2 ленти по 2,75 м. средно с два стеснени участъка, а във втория с дължина 40, 00 м., габарита е 2 ленти по 1,75 м. Оста е съставена от 6 чупки и четири хоризонтални криви с радиуси 150,00м., 200,00 м., 200,00 м. и 50,00м. Нивелетата на проектната ос е съставена от 5 вдлъбнати вертикални криви с радиуси R1 =1000м., R2 = 200м., R3 = 750 м., R4 = 300 м. , R5 = 150 м. и една изпъкнала R1 =20м. Минимален надлъжен наклон 3,00%, а максимален надлъжен наклон 30,17%.. Конструкция на пътната настилка за участък от 260,00м.: - плътен асфалтобетон тип “А“ – 4 см; непътен асфалтобетон (биндер) – 4 см. Конструкция на пътната настилка за участък от 40,00м.: - основен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия/0-63мм/ – 40 см; бетон C30/37 за настилка –20 см.

Улица “Никола Вапцаров“, с. Зверино с дължина 560,00м.

Отсечката в обхвата на проекта осигурява достъп на МПС и пешеходци по ул.“Н. Вапцаров“ между улици “Опълченска“, “Съби Димитров“, „Н.М. Колката“, „Ген. Генов“ до ПИ 30510.501.366. Улицата е с ширина 6,00 м. от компрометирана асфалтова настилка и крайно незадоволително състояние, на места липсваща. Проектната ос е с дължина 560,00 м., като в дължината са включени участъци на привързване към съществуващата улична мрежа. Габарита на улицата е две ленти по 3,00м. Оста е съставена от 6 чупки и четири хоризонтални криви с радиуси 150, 00м., 200,00 м.,200,00м., 50,00м. Нивелетата на проектната ос е съставена от 5 вдлъбнати вертикални криви с радиуси R1 =1000м., R2 = 200м., R3 = 750 м., R4 = 300 м. , R5 = 150 м. и една изпъкнала R1 =20м.

Минимален надлъжен наклон 3,00%, а максимален надлъжен наклон 30,17%.. Улицата се разделя на два участъка от км 0+000 до км 0+480 рехабилитация с два пласта асфалт и от км 0+480 до км 0+560 за реконструкция с два пласта асфалт и един пласт трошен камък. Конструкция на пътната настилка за участък от 480,00 м.: - плътен асфалтобетон тип “А“ – 4 см; непътен асфалтобетон (биндер) – 4 см. Конструкция на пътната настилка за участък от 80,00м.: - плътен асфалтобетон тип “А“ - 4 см; непътен асфалтобетон /биндер/- 4 см.; основен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/ – 50 см.

Улица “Ст. Димитров“, с. Люти брод с дължина 240,00м.

Отсечката в обхвата на проекта осигурява достъп на МПС и пешеходци по ул.“Ст. Димитров“ между кръстовищата с улиците “Иван Кинов“ и „Валековица“.

Улицата е с ширина 6,00 м. от компрометирана асфалтова настилка и крайно



ISO
9001:2015
№ 16306

ISO
14001:2015
№ E3368

ISO
45001:2018
№ O-2532



незадоволително състояние, на места липсваща. Проектната ос е с дължина 240,00 м., като в дължината са включени участъци на привързване към съществуващата улична мрежа. Габарита на улицата е две ленти по 3,00м. Оста е съставена от 6 чупки и четири хоризонтални криви с радиуси 150,00м., 200,00 м., 200,00м., 50,00м. Нивелетата на проектната ос е съставена от 5 вдлъбнати вертикални криви с радиуси $R_1 = 1000\text{м.}$, $R_2 = 200\text{м.}$, $R_3 = 750\text{м.}$, $R_4 = 300\text{м.}$, $R_5 = 150\text{м.}$ и една изпъкнала $R_1 = 20\text{м.}$

Минимален надлъжен наклон 3,00%, а максимален надлъжен наклон 30,17%. Конструкция на пътната настилка:- плътен асфалтобетон тип "А" – 4 см; непътен асфалтобетон (биндер) – 4 см.

Площад "Водни дол", ул. "Г. Димитров" 186 с. Оселна с площ 396,00 м.

Площада е част от второстепенната улична мрежа, част от ПИ 54047.501.425. Габарита на площада е реализиран по съществуващо положение и съобразен с геодезическото заснемане и регулационния план. Улицата е двупосочна. Габаритът ѝ е съобразен със зададения клас и действащия ПУП и регулация на населеното място. Конструкция на пътната настилка:- плътен асфалтобетон тип "А" – 4 см; непътен асфалтобетон (биндер) – 4 см.

Улица "Стара планина", с. Игнатица с дължина 260,00м.

Отсечката в обхвата на проекта осигурява достъп на МПС и пешеходци по ул. "Стара планина" между кръстовищата с улиците "Ангел Иванов", „Балкан“, „Г. Димитров“ и „Малчика“.

Улицата е с ширина 4,00 м. от компрометирана асфалтова настилка и крайно незадоволително състояние, на места липсваща. Проектната ос е с дължина 260,00 м., като в дължината са включени участъци на привързване към съществуващата улична мрежа. Габарита на улицата е две ленти по 2,00 м. Оста е съставена от 7 чупки и три хоризонтални криви с радиуси 300,00м., 1500,00 м., 300,00 м. Нивелетата на проектната ос е съставена от 2 вдлъбнати вертикални криви с радиуси $R_1 = 1500\text{м.}$, $R_2 = 300\text{м.}$ и една изпъкнала $R_1 = 300\text{м.}$ Минимален надлъжен наклон 6,53%, а максимален надлъжен наклон 22,24%. Конструкция на пътната настилка:- основен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/ – 40 см; бетон С30/37 за настилка – 20 см.

Улица "Ангел Иванов", с. Игнатица с дължина 160,00м.

Отсечката в обхвата на проекта осигурява достъп на МПС и пешеходци по ул. "Ангел Иванов" между улици "Стара планина" и „Васил Левски“.

Улицата е с ширина 4,00 м. от компрометирана асфалтова настилка и крайно незадоволително състояние, на места липсваща. Проектната ос е с дължина 160,00 м., като в дължината са включени участъци на привързване към съществуващата улична мрежа. Габарита на улицата е две ленти по 2,00 м. Оста е съставена от 5 чупки и три хоризонтални криви с радиуси 250,00м., 250,00 м., 100,00 м. Нивелетата на проектната ос е съставена от 3 вдлъбнати вертикални криви с радиуси $R_1 = 250\text{м.}$, $R_2 = 250\text{м.}$, $R_3 = 750\text{м.}$ и две изпъкнали съответно $R_1 = 250\text{м.}$, $R_2 = 250\text{м.}$ Минимален надлъжен наклон 1,26%, а максимален надлъжен наклон 5,14%. Конструкция на пътната настилка:- плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см; непътен асфалтобетон /биндер/- 4 см.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни /разрешителни документи по реда на специален закон;



ISO
9001:2015
№ 16306

ISO
14001:2015
№ E3368

ISO
45001:2018
№ O-2532



орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Местоположение (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура).

Улица “Опълченска“, с. Зверино:

Част от ПИ с идентификатор 30510.501.1018 по КККР на с. Зверино, общ. Мездра. Участък между кръстовищата с улиците “Колката“ и „Н. Вапцаров“.

Улица “Никола Вапцаров“, с. Зверино:

ПИ с идентификатор 30510.501.1046 и ПИ 30510.501.1047 – участък от кръстовището с ул. “Опълченска“ до ПИ 30510.501.366 по КККР на с. Зверино, общ. Мездра.

Улица “Ст. Димитров“, с. Люти брод:

Част от ПИ с идентификатор 44745.501.763 по КККР на с. Люти брод, общ. Мездра - участък между кръстовищата с улиците “Иван Кинов“ и “Валековица“.

Площад “Водни дол“, ул. “Г. Димитров“, с. Оселна:

Част от ПИ с идентификатор 54047.501.425 по КККР на с. Оселна, общ. Мездра.

Улица “Стара планина“, с. Игнатица:

Част от ПИ с идентификатор 32281.501.331 по КККР на с. Игнатица, общ. Мездра. – участък между кръстовищата с улиците “Ангел Иванов“ и ул. “Малчика“.

Улица “Ангел Иванов“, с. Игнатица:

ПИ с идентификатор 32281.501.333 по КККР на с. Игнатица, общ. Мездра.

Не се засягат елементи от Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обекти на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие при реализация на инвестиционното предложение.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Предвидените количества строителни материали и смеси за реализирането на строително-монтажните работи ще се поръчват и доставят до местоположението на съответния обект поэтапно и в точно определените количества, съгласно количествената сметка.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:



ISO
9001:2015
№ 16306

ISO
14001:2015
№ E3368

ISO
45001:2018
№ O-2532



Не се предвижда.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните строителни отпадъци ще се третират съгласно изискванията на Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Отпадъците, които не подлежат на материално оползотворяване се предават за депониране на лица, притежаващи регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект /водоплътна изгребна яма и др.)

Не се предвижда формиране на отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква наличието на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община /общини, район /райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.



ISO
9001:2015
№ 16306

ISO
14001:2015
№ E3368

ISO
45001:2018
№ O-2532



3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация /документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 05.12.2025г.

Уведомятел:

/Иван Аспарухов – кмет



ISO
9001:2015
№ 16306

ISO
14001:2015
№ E3368

ISO
45001:2018
№ O-2532

